



MML1.5-ST40D / ST40

MML-Standard





Drawing No. A03912/A03913



レンズ形式	Lens Type	Fixed Magnification Object Side Telecentric Lens
光学倍率	Magnification	1.50
焦点距離 (mm)	Focal Length	24.60
有効Fno	Effective Fno	12.50
NA	Numerical Aperture	0.060
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	40.1/41.6
O/I (mm)	Object to Image Distance	105.10
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	47.4
レンズバック (mm)	Lens Back	30.62
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	0.440
分解能 (μ m)	Resolution @ λ =550nm	5.6
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	-0.63/-30.82
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	98,372.63/-6.26
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	11,738.78/2.93
テレセントリシティ (deg.)	Telecentricity	0.012(1/3 Inch) 0.029(1/2 Inch) 0.042(1/1.8 Inch) 0.305(2/3 Inch)
光学ディストーション (%)	Optical Distortion	0.032(1/3 Inch) 0.035(1/2 Inch) 0.035(1/1.8 Inch) 0.035(2/3 Inch)
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	98.32(1/3 Inch) 97.04(1/2 Inch) 96.27(1/1.8 Inch) 88.05(2/3 Inch)
質量 (g)	Weight	31.0/26.0
マウント	Mount	C Mount
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	ϕ 11
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	2/3 Inch



2/3 Inch



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation

Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com

